



CasaCril

Colorante Universal

Características y Usos:

Línea de colorantes de alto poder de teñido, aptos para ser usados en los productos de hogar y obra (látex y esmaltes).

Línea de 8 colorantes envasados en frascos goteros plásticos de 50 cm³ de capacidad, que conforman un novedoso sistema tintométrico universal, el cual solucionan la mayoría de las necesidades de color de una manera sencilla y a bajo costo.

Cuenta con una carta de colores de más de **150 colores**, seleccionados según las actuales tendencias de color en decoración de interiores y exteriores, que se logran mezclando los colorantes en diversas proporciones con una única base.

La base para látex es el **Premium lavable super cubritivo**, el cual cubre casi todas las necesidades del mercado.

La base para esmaltes sintéticos es el **CristaSol Esmalte Sintético 3en1**, en sus dos versiones, brillante y satinado.

Entre otras particularidades de este novedoso sistema, se pueden contar:

- No se requiere de máquinas dosificadoras de colorantes, ya que el agregado se realiza mediante goteros de **Colorante CasaCril**, de 50 cm³ de capacidad.
- El agregado de colorantes no perjudica la calidad del látex, en cuanto a secado y resistencia a la intemperie. En la carta se ha tomado un máximo de 4 goteros por cada 4 litros de látex, aunque no existen inconvenientes de llevar esta cantidad al doble en látex.
- Por ser un sistema tintométrico, se pueden conseguir colores mucho más intensos que con el tradicional sistema de pomos universales, además de una variedad mucho más amplia, y de una mejor reproducibilidad del color.
- Todos los colores han sido diseñados mezclando no más de 2 colorantes distintos, simplificando las operaciones de dosificación.
- Además, se ofrece como alternativa, la combinación de **Colorantes CasaCril** con nuestros látex de colores preparados **Frentes, CristaFlex y CasaCril Colores Intensos**, de esta manera se incrementa la variedad de colores para estos productos.
- Los **Colorantes CasaCril** son compatibles con cualquier látex del mercado, incluso con pintura a la cal.



Datos Técnicos:

Parámetro	Valor
Vehículo	Agua



Densidad	1,20 ± 0,10 Kg/Litro
Viscosidad (Stormer, 25°C)	77,5 ± 7,5 UK
No Volátiles (% Peso)	38 ± 1 %
Limpieza y dilución	Agua
Rendimiento teórico	10 a 15 m ² por litro y por mano ⁽¹⁾
Estabilidad en el envase	2 años

Método de Aplicación:

Agitar muy bien el gotero antes de utilizar.

Adicionar en forma lenta al látex o esmalte, hasta lograr la tonalidad deseada, mezclando apropiadamente. Utilizar la tapa como medida, en caso de no utilizar todo el contenido.

Los colores indicados en las cartas fueron desarrollados con **Premium lavable super cubritivo mate, CristaSol Esmalte Sintético 3en1 Blanco** y **SatinSol Esmalte Sintético Satinado 3en1 blanco**. Los colores se han conseguido mezclando 4 litros base, con la cantidad de colorante indicada en la carta, salvo indicación contraria. La unidad mínima de dosificación de colorante es una tapa del envase, equivalente a aproximadamente 4 cm³.

La carta de látex puede utilizarse como referencia de color de otros látex **RESOL**, como los **Ecológico, CristaLátex, CasaCril, Frentes** o **CristaFlex**. Con ellos obtendrá el mismo color, pero con una tonalidad que puede variar. Hay que considerar que en la medida que se baje la calidad del látex a entonar, conviene seleccionar colores más pasteles, en caso de que los mismos se utilicen en exteriores.

La tonalidad final puede diferir por diversas causas como: elección del producto a tintar, tipo de iluminación del ambiente, grado de luminosidad y características de la superficie a pintar (textura, tamaño y forma).

Precauciones de Seguridad:

Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).

- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Limpiar con agua rápidamente las herramientas, manchas y salpicaduras.
- No arrojar restos a desagües.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Base acuosa **NO** inflamable.

1 - Dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación adoptado



RESOL S.A.
PINTURAS - DISOLVENTES - ADHESIVOS



**Centro Nacional de
Intoxicaciones:**

0800-333-0160

RESOL

(+54-342) 4150-200/249 (50 líneas)

50 líneas de fibra óptica, desde el 200 al 249 inclusive

Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fecha. No representan compromisos para RESOL S.A. ya que la forma y condiciones de aplicación del producto están fuera de su control.

*Para más información sobre la aplicación del producto consulte al Departamento Técnico en
asesoramientotecnico@resol.com.ar*